

## Szczegółowa specyfikacja techniczna:

### Rękawica W-FLEX MAT (15-1000)



EN407:2020



X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018



4121



cat. 2

#### Opis produktu

Rękawice wykonana z dzianiny nylon / spandex / carbon

O cienkim uigleniu (ścieg 15) rękawica przepuszcza powietrze i zmniejsza potliwość dłoni, duża ilość spandexu gwarantuje idealne przyleganie do dłoni.

Rękawica o najwyższym poziomie odporności na przetarcie (4)

Powleczona dobrej jakości nitylem typu MICROFOAM gwarantując dobry chwyt, zapobiega wnikanii brudu, idealna do stref suchych i wilgotnych

Odporna na ciepło kontaktowe zgodnie z normą EN407:2020 do 100°C

Ściągający mankiet w wersji wydłużonej w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony przedmiotów założonych na wysokości nadgarstka

#### Normy

EN 388:2016+A1:2018  
EN407:2020 X1XXXX

#### Uiglenie

ścieg 15

#### Powleczenie

Nitryl typu FOAM

#### Poziom odporności na przecięcie

X

#### Rozmiary

6, 7, 8, 9, 10, 11